

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DADOS FORNECEDOR	
Proponente:	
Representante:	
Endereço:	
Cidade:	
Telefone:	
CNPJ:	
Validade da Proposta	90(noventa) Dias

PROPOSTA DE PREÇO

Órgão: SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Processo nº: Nº 022398/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO MARANHÃO.

Serviço de Elaboração de Termo de Referência e Estimativa de Custos – TRC.

LOTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Betoneira de 600 litros com carregador para abastecimento de agregados e cimento, com 3 (três) motores (um para rotacionar o tambor, outro para acionar o carregador e outro para vibrar o carregador no momento do abastecimento do tambor com os insumos)</p> <p>Painel de comando com contadores diferentes, para acionar a caçamba e a betoneira de forma diferente.</p> <p>Capacidade do tambor (L): 600; Capacidade da mistura (L): 360; Nº de ciclos por hora: 14 Produção horária (m³): 7,0; Potência do motor: 4cv – IV polos; Potência do motor para acionamento da caçamba: 1,25 CV – IV polos; Tensão trifásica: 200/380 V; Frequência (Hz): 60; Transmissão por correia tipo “V”, A 112; Capacidade de caixa de água: 50 L</p>	UND	38		
2	<p>Carrinho Girica completo</p> <p>Com um pneu; Com caçamba metálica forçada; Capacidade mínima de 80 litros; Dimensões mínimas (C x L x A): 124.50 x 53.50 x 41.00 centímetro; Espessura mínima da chapa 0.9mm; Peso mínimo do produto: 20kg</p>	UND	25		
3	<p>Carro plataforma reforçado completo:</p> <p>Piso em chapa de aço 3mm, rolamento 6205,</p>	UND	64		

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

	aros de alumínio com nervuras de resistência e com rolamentos e eixo maciço 25mm trefilado, pneu 3.50-8. Material utilizado: piso em chapa de aço 3mm, chassi com viga "U" 50x25 2mm e cantoneira 1" 3/16. Capacidade: 800kg. Dimensões: P x L x A – 1250 x 460 x 700 mm				
4	Mesa vibratória nos tamanhos de 2 x 1 de uso geral: sistema de vibração com potência mínima instalada de 3 (três) CV com alimentação 220/380 Volts trifásica	UND	90		
5	Carro de mão reforçado completo: Caçamba metálica reforçada chapa 0,9mm, 70L, estrutura de cantoneira; borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, braço metálico de cantoneira, capacidade 18 kg.	UND	39		

_____/_____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA